



Manöverspakar med kontrasterande kulör för synskadade



WS 91016



WS 91017



För spaken uppåt, 7 sek. spoltid.
För spaken nedåt, 15 sek spoltid.

PRESTO

Självstängande tvättställsblandare med spoltid mellan 7-15 sekunder. Temperaturen ställs in med vred på sidan, bred komfortzon. Blandaren är avsedd att monteras i offentlig miljö. Anslutning G10. Blandaren är försedd med antiblockfunktion d.v.s. vattnet börjar inte rinna förrän trycket på manöverspaken upphör (vandalsäker funktion).

WS 68 051 RSK 834 65 81 Flexislang
Spoltid: ca 15 sekunder

WS 68 052 RSK 834 65 82 Flexislang
Spoltid: ca 7/11 sekunder

Produktdata

Arbetstryck min 0,4 - max 4 bar
Flöde vid 3 bar: 3 l/minut
(flödesbegränsare)

Hetvattenspärr
Förhindra skållning.

Hetvattenspolning
Blandaren tål hetvattenspolning 75°C i 30 minuter.

Funktion
Blandaren aktiveras genom att man för spaken uppåt eller nedåt. Vattnet börjar inte rinna förrän trycket på spaken upphör s.k. antiblockfunktion. Temperaturen ställs men en spak på sidan.



Montage & serviceinstruktioner

Tvättställsblandare Neo NeoDuo

Leverans:

Tvättställsblandaren levereras med backventilerna omonterade. O.B.S! Dessa SKALL monteras.

Montering:

Före montering skall ledningarna renspolas.
Håltagning= Ø35mm

Servicevideor



https://www.youtube.com/playlist?list=PL38tle2nlEYQIVhqtIDOA_nFB8ywc-X3

Reservdelar

- | | |
|----------|-------------------------------------|
| WS 91024 | Verktyg för demontering av överdel. |
| WS 01237 | Överdel 15 sekunder. |
| WS 90594 | Temperaturvred |

