



skiss 1

skiss 2

PRESTO

Självstängande tvättställsblandare med spoltid ca. 10 sekunder. Temperaturen ställs in med ratten, bred komfortzon. Blandaren levereras med backventiler.

Anslutning G10. Blandaren är försedd med antiblockfunktion d.v.s. vattnet börjar inte rinna förän trycket på tryckknappen upphör.

WS 28 552 RSK 812 16 72 Cu-rör

WS 28 553 RSK 834 65 76 Flexislang

Produktdata

Arbetstryck: min 0,4 - max 4 bar

Flöde vid 3 bar: 6 l/minut (flödesbegränsare)

Hetvattenspärr

Demontera ratten genom att ta bort locket med liten mejsel, lossa insexskruven, ta av ratten. Lägg i den medföljande temperaturbegränsaren (svart gummi) enligt skiss 2.

Återmontera temperaturratten. Vrid ratten medurs mot stoppet. Mät temperaturen. Om den uppmätta temperaturen är för låg kapa en bit av temperaturbegränsaren till önskad temperatur på vattnet uppnås.

O.B.S

Siffermarkering på hetvattenspärr anger tillloppstemperaturen som grov referens.

Montage & serviceinstruktioner

WS 28552/553 Presto tvättställsblandare, självstängande.

Leverans:

28552 levereras med cu-rör, medföljande backventiler skall monteras samt filter.

28553 levereras med anslutnings slang flexpex med backventiler och filter.

Montering

Före montering skall ledningarna rensplas.

Håltagning= Ø35mm

Anslutning:

G10

Arbetstryck

Min. 0,4 - max 4 bar. kapacitet vid 3 bar: 6l/minut.

Funktion

Blandaren är försedd med s.k. antiblockfunktion d.v.s. blandaren öppnar inte förrän trycket på tryckknappen upphör. Spoltid ca.10 sekunder. Temperaturen ställs in genom att vrida på temperaturratten överst på blandaren.

Service

Tag bort täckbrickan mitt på temperaturvredet med en liten mejsel. Skruva ut skruven med en 4mm insexnyckel. Dra av temp.vredet, bricka samt tryckfjäder. Skruva av överdelsmuttern (90317) med verktyg WS 90879 (medföljer ej).



WS 90879 Verktyg för demontering av överdel

