




Bilden visar WS38981



Elektronisk touchknapp som aktiverar duschen i 30 sekunder.
Start-stoppfunktion.



Duschhuvud med sluttande design.

WS 38980 Enkelt manöverdon

WS 38981 Dubbla manöverdon

Presto duschpanel av rostfri stålplåt för infällt montage i vägg. Kompletterad med tryckbalanserad termostatblandare försedd med termostatvred i förkromad mässing, säker temperaturspär, reglering av temperatur max 42 °C. Duscharmaturens infästning sker från serviceskåp, panelen har inga synliga skruvar från vådrumssidan. Aktivering med e-touch manöverdon. Spoltid 30 sekunder, ställbar spoltid 1s - 5 minuter (förinställd till 30s).
Spänningsförsörjning skyddstransformator
230V/AC / 7VDC

Anslutning:
G15 utv.gg.

Arbetstryck:
1 till 5 bar

Flöde:
6 l / min vid 3 bar med integrerad flödesbegränsare
Anti vatten-hamrande konstruktion
Fast duschhuvud

Tid:
30 sek spoltid förinställt, inställbara tider från 1 sek till 5 minuter. Start / stopp-funktion för att spara vatten och energi. Justerbar tid och frekvens av "tvångsspolning" -funktion för att minimera risken för uppbyggnad av legionellabakterier i stillastående vatten. 0 - 30 dagar, förinställd utan tvångsspolning
Tvångsspolning varaktighet 15sek - 2min i 15sek intervaller. Förinställd 30 sek.

Material och färg
Rostfri stålplåt.

Hetvattenspolning:
Tål 75 ° C under 30 minuter.

Säkerhet:
Anti-blockfunktion: systemet förhindrar vattnet att rinna kontinuerligt.

Levereras med:
Avstängningsventil och filter.

Före montage:
Renspola ledningarna innan duschpanelen ansluts.