



PRESTO

Beröringsfri IR tvättställsblandare. En elegant blandare med hölje helt i kromad mässing och med magnetventilen inbyggd i armaturen. Finns med batteridrift.

Höljet demonteras för enkel åtkomst till magnetventil.

Drifttiden med batteri är ca. 3 år. Blandaren är utrustad med flödesbegränsare 6 l/minut. Armaturen har kapslingsklass IP65.

En 30 sek genomspolning av blandaren görs 72 tim efter att den senast använts därefter i 72 tim intervaller för att minska risken för legionellaupbyggnad i stillastående vatten.

WS 55130

RSK 812 18 09

Batteridrift

Produktdata

Arbetstryck: min 0,4 - max 5 bar

Kapacitet vid 3 bar: 6 l/minut (flödesbegränsare).

Leverans:

Tvättställsblandaren levereras med anslutningsslang flexpex med backventiler och filter samt 1st dekal.

Montage:

Före montage skall ledningarna renspolas.

Anslutning:

Kall- & varmvatten, G10.

Batteri: 6V CPR2.

Funktion:

Aktiveras genom att man för händerna mot blandaren. Temperaturen ställs in genom att vrida på vredet på blandarens högra sida.

Reservdelar för Presto IR-tvättställsblandare

