



#### PRESTO VOLTA

Beröringsfri IR tvättställsblandare. En elegant och kompakt blandare med hölje helt i kromad mässing och med magnetventilen inbyggd i armaturen. Finns med batteri eller nät drift. Modellen med batteridrift har batteriet dolt i armaturen.

Höljet demonteras för enkel åtkomst till magnetventil och batteri. Drifttiden med batteri är ca. 3 år. Blandaren är utrustad med flödesbegränsare 6 l/minut och ställbar hetvattempärr. Armaturen har kapslingsklass IP65.

En 30 sek genomspolning av blandaren görs 72 tim efter att den senast använts därefter i 72 tim intervaller för att minska risken för legionellauppsamling i stillastående vatten.

WS 55160	RSK 812 17 99	Batteridrift
WS 55163	RSK 812 17 88	Batteridrift, utan vred
WS 55150	RSK 812 17 89	Nät drift
WS 55151	RSK 812 17 90	Nät drift, utan vred

#### Produktdata

Arbetstryck: min 0,4 - max 4 bar  
Kapacitet vid 3 bar: 6 l/minut (flödesbegränsare).

#### Leverans:

Tvättställsblandaren levereras med anslutningsslang flexpex och backventiler samt 1st dekal.

#### Montage:

Före montage skall ledningarna rensas.  
OBS. Medlevererade backventil skall användas.

#### Anslutning:

Kall- & varmvatten, G10.

Batteri: 6V CPR2.

Nät: 230V AC / 7V DC.

#### Funktion:

Aktiveras genom att man rör händerna mot blandaren. Temperaturen ställs in genom att vrida på vredet på blandarens högra sida. Modell utan vred ställs temperaturen med insexnyckel.