



PRESTO självstängande tappventiler med ca.15 sekunders spoltid. En vatten och energibesparande lösning för det moderna samhället.

WS 64602 RSK 825 31 74

blåmärkt

WS 64622 RSK 825 31 75

rödmärkt

Produktdata



WS 01028 Överdel.

WS 90202 Reservdelssats.



WS 01029 Överdel.

WS 90203 Reservdelssats.

Arbetstryck min 0,4 - max 4 bar
Kapacitet vid 3 bar: 6 l/minut (flödesbegränsare)

Montage:
Före montage skall ledningarna renspolas.

Anslutning
Kallt eller varmt vatten, G15.

Funktion
Tappventilen aktiveras genom att man trycker på överdelens tryckknapp.
Spoltid ca.15 sekunder.

Flödesinställning:

Demontera överdelen (2). Drag av koppen (7). Tryck på den igen så att det fyrkantiga hålet passar över någon av de fyra ursparningar som finns på mellanstycket. Mindre ursparning = mindre flöde. Se kapacitetsdiagram.

Service:

Demontera överdelen (2). Dra av koppen (7). Kontrollera att rensfjädern (4C) är hel och löper lätt i sin kanal. Skruva av ventilkägla (4). Gör för hand om tryckknappen (6) samtidigt trycks in. Kontrollera att o-ringen (4A), läppringen (4B) och tryckfjädern (5) är felfria. Byt felaktiga detaljer. Återmontera överdelen. Om ventilen visar tendens att efterdroppa efterdra överdelen något.

