



### Produktdata

Arbetstryck: min 0,4 - max 4 bar  
Flöde vid 3 bar: 3 l/minut  
(flödesbegränsare)

### Hetvattenspolning

Blandaren tål hetvattenspolning 75°C i 30 minuter.

### Funktion

Tappventilen aktiveras genom att man trycker på överdelen. Tappventilen stänger efter 7/15 sek.

### PRESTO

Självstängande tappventil med spoltid 7/15 sekunder.  
Tappventilen är avsedd att monteras i offentlig miljö.  
Anslutning G15.

Tappventilen kan levereras med antiblockfunktion d.v.s. vattnet börjar inte rinna förrän trycket på manöverknappen upphör (vandsäker funktion).

WS 65000      RSK 846 02 89  
Spoltid: ca 15 sekunder. **KV**

WS 65100      RSK 846 02 97  
Spoltid: ca 15 sekunder. **VV**

WS 65005  
Spoltid: ca 7 sekunder. **KV**

WS 65015  
Spoltid: ca 7 sekunder. **VV**

### Antiblock

WS 65200      RSK 846 02 98  
Spoltid: ca 15 sekunder. **KV**

WS 65300      RSK 846 02 99  
Spoltid: ca 15 sekunder. **VV**

WS 65205  
Spoltid: ca 7 sekunder. **KV**

# Montage & serviceinstruktioner

## Tappventil Neo®

### Montering:

Före montering av tappventilen skall ledningarna renspolas.

Håltagning i bänk = Ø21mm

### Reservdelar

