



Produktdata

Arbetsstryck: min 0,4 - max 4 bar
Flöde vid 3 bar: 3 l/minut
(flödesbegränsare)

Hetvattenspolning

Tappventilen tål hetvattenspolning 75°C i 30 minuter.

Funktion

Tappventilen aktiveras genom att man trycker på överdelen. Tappventilen stänger efter ca. 7/15 sek.

PRESTO

Självstängande tappventil med spoltid 7/15 sekunder.

Tappventilen är avsedd att monteras i offentlig miljö.

Anslutning G15.

Tappventilen kan levereras med antiblockfunktion d.v.s. vattnet börjar inte rinna förrän trycket på manöverknappen upphör (vandalsäker funktion).

Utspårng: 65 mm

WS 66000 RSK 844 58 37

Spoltid: ca 15 sekunder. **KV**

WS 66100 RSK 844 58 38

Spoltid: ca 15 sekunder. **VV**

WS 66005

Spoltid: ca 7 sekunder. **KV**

WS 66045

Spoltid: ca 7 sekunder. **VV**

Antiblock

WS 66200 RSK 844 58 39

Spoltid: ca 15 sekunder. **KV**

WS 66300 RSK 844 58 40

Spoltid: ca 15 sekunder. **VV**

WS 66205

Spoltid: ca 7 sekunder. **KV**

Utspårng: 95 mm

WS 66010 RSK 844 58 41

Spoltid: ca 15 sekunder. **KV**

WS 66015

Spoltid: ca 7 sekunder. **KV**

Antiblock

WS 66210 RSK 844 58 42

Spoltid: ca 15 sekunder. **KV**

Utspårng: 150 mm

WS 66020 RSK 844 58 43

Spoltid: ca 15 sekunder. **KV**

WS 66025

Spoltid: ca 7 sekunder. **KV**

Antiblock

WS 66215 RSK 844 58 44

Spoltid: ca 15 sekunder. **KV**

Montage & serviceinstruktioner

Tappventil Neo®

Montering:

Före montering av tappventilen skall ledningarna rensas.

Reservdelar

