



Manöverspakar med kontrasterande kulör för synskadade



WS 91016



WS 91017



För spaken uppåt, 7 sek. spoltid.
För spaken nedåt, 15 sek spoltid.

PRESTO

Självstängande tvättställsblandare med spoltid mellan 7-15 sekunder. Temperaturen ställs in med vred på sidan, bred comfortzon. Blandaren är avsedd att monteras i offentlig miljö. Anslutning G10. Blandaren är försedd med antiblockfunktion d.v.s. vattnet börjar inte rinna förrän trycket på manöverspaken upphör (vandalsäker funktion).

WS 68 051 RSK 834 65 81 Flexislang
Spoltid: ca 15 sekunder

WS 68 052 RSK 834 65 82 Flexislang
Spoltid: ca 7/11 sekunder

Produktdata

Arbetsstryck min 0,4 - max 5 bar
Flöde vid 3 bar: 3 l/minut
(flödesbegränsare)

Hetvattenspärr
Förhindrar skållning.

Hetvattenspolning
Blandaren tål hetvattenspolning 75°C i 30 minuter.

Funktion
Blandaren aktiveras genom att man för spaken uppåt eller nedåt. Vattnet börjar inte rinna förrän trycket på spaken upphör s.k. antiblockfunktion.
Temperaturen ställs med en spak på sidan.

Tillbehör

WS 8573912 Silventil

Montage & serviceinstruktioner

Tvättställsblandare Neo®Duo

Leverans:

Tvättställsblandaren levereras med anslutningsslang flexpex med backventiler och filter.

Montering:

Före montering skall ledningarna renspolas.

Håltagning= Ø35mm

Servicevideor



<https://www.youtube.com/watch?v=FGbRCxWw6pl>

Reservdelar

WS 91024 Verktyg för demontering av överdel.

WS 01237 Överdel 15 sekunder.

WS 90547 Silpackning

WS 90594 Temperaturvred.

WS 90597 Manöverspak.

