



PRESTO

Självstängande tvättställsblandare med spoltid mellan 7-15 sekunder. Temperaturen ställs in med vred på sidan, bred komfortzon. Blandaren är avsedd att monteras i offentlig miljö. Anslutning G10. Blandaren kan levereras med antiblockfunktion d.v.s. vattnet börjar inte rinna förrän trycket på manöverspaken upphör (vandalsäker funktion).

WS 68 401 RSK 834 65 83 Flexislang
Spoltid: ca 7 sekunder

WS 68 402 RSK 834 65 84 Flexislang
Spoltid: ca 15 sekunder

Antiblockfunktion

WS 68 404 RSK 834 65 88 Flexislang
Spoltid: ca 15 sekunder

Produktdata

Arbetstryck min 0,4 - max 4 bar
Flöde vid 3 bar: 3 l/minut
(flödesbegränsare)

Hetvattenspärr
Förhindra skållning.

Hetvattenspolning
Blandaren tål hetvattenspolning 75°C i 30 minuter.

Funktion
Blandaren aktiveras genom att man trycker på överdelen. Blandaren stänger efter 7/15 sekunder. Temperaturen ställs in med en spak på sidan.

Montage & serviceinstruktioner

Tvättställsblandare Neo

Leverans:

Tvättställsblandaren levereras med backventilerna omonterade. O.B.S! Dessa SKALL monteras.

Montering:

Före montering av blandaren skall ledningarna renspolas.
Håltagning= Ø35mm

Reservdelar

