



Produktdata

Arbetsstryck: min 0,4 - max 4 bar
Flöde vid 3 bar: 3 l/minut
(flödesbegränsare)

Hetvattenspolning

Tappventilen tål hetvattenspolning 75°C i 30 minuter.

Funktion

Tappventilen aktiveras genom att man trycker på överdelen. Tappventilen stänger efter ca. 7 sek.

PRESTO

Självstängande tappventil med spoltid ca. 7 sekunder. Tappventilen är avsedd att monteras i offentlig miljö. Anslutning G15.

Tappventilen kan levereras med antiblockfunktion d.v.s. vattnet börjar inte rinna förrän trycket på manöverknappen upphör (vandalsäker funktion).

Tappventil för bänkmontage.

WS 65010 RSK 846 02 93

Spoltid: ca 7 sekunder. **KV**

WS 65105 RSK 846 02 94

Spoltid: ca 7 sekunder. **VV**

Antiblock

WS 65210 RSK 846 02 95

Spoltid: ca 7 sekunder. **KV**

WS 65305 RSK 846 02 96

Spoltid: ca 7 sekunder. **VV**

Tappventil för väggmontage. Utsprång: 65 mm

WS 66030 RSK 844 58 31

Spoltid: ca 7 sekunder. **KV**

WS 66105 RSK 844 58 32

Spoltid: ca 7 sekunder. **VV**

Antiblock

WS 66220 RSK 844 58 33

Spoltid: ca 7 sekunder. **KV**

WS 66305 RSK 844 58 34

Spoltid: ca 7 sekunder. **VV**

Tappventil för väggmontage. Utsprång: 150 mm

WS 66035 RSK 844 58 35

Spoltid: ca 7 sekunder. **KV**

Antiblock

WS 66225 RSK 844 58 36

Spoltid: ca 7 sekunder. **KV**

Montage & serviceinstruktioner

Tappventil Neo®

Montering:

Före montering av tappventilen skall ledningarna renspolas.

Håltagning i bänk = Ø21mm

Reservdelar

