**WS 38991 Duschpanel med dubbla manöverdon**

Presto duschpanel av rostfri stålplåt för utanpåliggande montage. Kompletterad med tryckbalanserad termostattblandare försedd med termostatvred i förkromad mässing, säker temperaturspär, reglering av temperatur max 42 °C.

Aktivering med 2 st e-touch manöverdon. En för manövrering av huvudduschen, samt en för handdusch. Slangen är ansluten i botten på den förlängda skyddsplåten och försedd med snabbkoppling för att lätt kunna ta bort handduschen med slang från duschenheten. Spoltid 30 sekunder, ställbar spoltid 1s - 5 minuter (förinställd till 30s).

Spänningsförsörjning skyddstransformator
230V/AC / 7VDC

Anslutning:
G15 utv.gg.

Arbetsstryck:
1 till 5 bar

Flöde:
6 l / min vid 3 bar med integrerad flödesbegränsare
Anti vatten-hamrande konstruktion
Fast duschhuvud

Tid:
30 sek spoltid förinställt, inställbara tider från 1 sek till 5 minuter. Start / stopp-funktion för att spara vatten och energi. Justerbar tid och frekvens av "tvångsspolning"-funktion för att minimera risken för uppbyggnad av legionellbakterier i stillastående vatten. 0 - 30 dagar, förinställd utan tvångsspolning
Tvångsspolning varaktighet 15sek - 2min i 15sek intervaller. Förinställd 30 sek.

Material och färg
Rostfri stålplåt.


Hetvattenspolning:
Tål 75 ° C under 30 minuter.

Säkerhet:
Anti-blockfunktion: systemet förhindrar vattnet att rinna kontinuerligt.

Levereras med:
Avstängningsventil och filter.



Elektronisk touchknapp som aktiverar duschen i 30 sekunder.
Start-stoppfunktion.



Duschhuvud med sluttande design.